



OUTDOOR FIXED VIDEOLED

FO E960S

PITCH 4,4/5,7/6,67/8/10 MM

CARATTERISTICHE

Display LED a risparmio energetico per esterni di alta qualità

Dimensioni 960*960 mm

Display LED a risparmio energetico in alluminio pressofuso a catodo comune con dimensione 960 * 960 mm e un elevato livello di impermeabilità (Ip66). Design unico del pannello con dimensioni 480*320 mm. Consumo di calore e energia estremamente basso, offrendo un'esperienza visiva eccellente.

LED SMD 3 in 1

Doppio servizio con manutenzione frontale e posteriore

Eccellente design del cabinet con disposizione del modulo, coperchio posteriore, linguetta di posizione, blocco rapido, maniglia del modulo e altro ancora.

Immagine ad alta definizione, ripristina il colore True

Rapporto di contrasto ultra elevato 5000:1, che può migliorare notevolmente il contrasto tra chiaro e scuro e migliorare i dettagli dell'immagine.

Ultraleggero con soli 25 kg per cabinet con profilo in alluminio da 960 * 960 mm. Funzionamento semplice e design portatile.

Servizio anteriore e posteriore

Design completamente impermeabile, completamente sigillato e telaio del modulo in alluminio pressofuso, che offre un elevato grado di protezione (anteriore e posteriore) IP66.

l'intero display a LED non presenta spazi vuoti per cui la visualizzazione risulta senza alcuna interruzione.



OUTDOOR FIXED VIDEOLED
FO E960S
PITCH 4,4/5,7/6,67/8/10 MM
PARAMETRI TECNICI

Model FO E960S	P4.4	P5.7	P6.67	P8	P10
Pixel Pitch (mm)	4.4	5.7	6.67	8	10
Pixel Density (dot/panel)	7958	4704	3456	2400	1536
LED Type	SMD1921	SMD2727	SMD2727	SMD2727	SMD3535
Module Size (mm)	480*320	480*320	480*320	480*320	480*320
Module Resolution (Pixel)	110*72	84*56	72*48	60*40	48*32
Brightness (cd/m2)	5000	5500	5500	6000	6000
Grey Scale (bit)	≥14	≥14	≥14	≥14	≥14
Refresh Rate (Hz)	≥3840	≥3840	≥3840	≥3840	≥3840
Maximum Cabinet Cons (W)	550	550	550	550	600
Average CabinetCons (W)	300	300	300	300	300
Cabinet Size (mm)	960*960	960*960	960*960	960*960	960*960
Cabinet Weight (Kg)	25KG	25KG	25KG	25KG	25KG
Cabinet Thickness (mm)	75	75	75	75	75
Horizontal Viewing Angle (Deg)	160	160	160	160	160
Vertical Viewing Angle (Deg)	140	140	140	140	140
Input Voltage (V)	110-220V/200-240V				
Working Temperature (°C)	-20~ +40				
Working humidity (RH)	10%~90%				
Storage temperature range	-40~ +80				
Operation humidity (RH):	10%~90%				
Waterproof Level	IP66				
working life	50000H				
Working Environment:	Outdoor				
Installtion Method	Fixed Installation				

