

## SLM DA INCASSO 15 MM/RECESSED SLM 15 MM ELS500



Il profilo SLM15mm da incasso è pensato e progettato principalmente per un'illuminazione di mobili e scaffali per ambienti domestici ma può essere incassato anche in MDF, pavimenti e altro. E' realizzato in alluminio anodizzato. Ha diffusori in policarbonato estruso resistenti agli UV, agli urti e trasparenti o satinati al 100%. Questi ultimi sono in grado di nascondere completamente i punti LED offrendo una luce omogenea. Esternamente, in superficie, è applicabile una pellicola simile al legno per facilitarne l'abbinamento con altri mobili. SLM 15mm da incasso è disponibile da 2 m ed è adatto ad un utilizzo per interni con strisce LED, flessibili e non, a bassa potenza.

La parte realizzata in alluminio fornisce una protezione termica e meccanica ai LED, che prevedono un IP 20; per un uso esterno si prevedono solo nastri LED con IP 67.

This aluminum recessed LED profile can be built into materials like MDF or similar. It can be also recessed into the floor (with IP54 LED ribbon inside only), the wall or ceiling. The high quality diffuser is made of extruded polycarbonate, UV resistant and shockproof. It can be placed and removed easily at the front. There are three type of diffusers available which are suitable for this LED profile: clear or 100% frosted. The fully frosted diffuser doesn't show LED dots on its surface so the LEDs are not visible. The light beamed by the frosted diffuser is smooth. The profile base is made of anodized silver aluminum. Additionally, tin or scratch resistant foil can be placed on the surface imitating the wood structure to match perfectly with kitchen cabinets. All of the most popular woods structure foils are available. This profile is available in 2m lengths, with accessories as end caps or mounting brackets. The



### Caratteristiche/Feature


- Profilo LED da incasso/Recessed LEDs profile
- Profilato spessore 15mm/Thickness 15 mm profile:
  - base in alluminio anodizzato/anodized silver aluminum base
  - disponibile da 2 m/available in 2m lengths
- Diffusore/Diffuser:
  - di alta qualità posto anteriormente e rimovibile facilmente/high quality and easily removable
  - in policarbonato resistente agli UV e agli urti/made of extruded polycarbonate, UV resistant and shockproof
  - disponibile trasparente o opalino/available frosted or transparent
- IP20 (per l'esterno solo con nastri LED con IP 67)/IP20 (for outside with IP 67 LED ribbons only)



### Applicazioni/Applicatio

- LED da incasso per/Lighting suitable for:
  - mobili da cucina/recessed under kitchen cabinets
  - pavimenti (con IP 54)/floor (with IP 54 LEDs)
  - scaffali/recessed storage shelves
  - controsoffitti in gesso/gypsum ceiling
  - un'illuminazione d'interni d'accento/wall accent LEDs lighting
  - contenitori espositivi/exhibition rooms

### Dimensioni/Size



Codice/Code	Descrizione/Description	Misura interna (mm)/ Internal distance (mm)	Lunghezza/Length	Materiale/Material	Colore/Color	Diffusore/Diffuser
ELS-500 C2	Profilo LED da incasso h=15mm Recessed LED profile h=15mm	12,2	2m	Alluminio anodizzato/ Anodized aluminum	Argentato/Silver	Chiaro, PC, UV, Resistente agli urti Clear, PC, UV, Damage resistant
ELS-500 F2	Profilo LED da incasso h=15mm Recessed LED profile h=15mm	12,2	2m	Alluminio anodizzato/ Anodized aluminum	Argentato/Silver	Opalino, PC, UV, Resistente agli urti Opal, PC, UV, Damage resistant
ELS-500 ECH	Tappo di chiusura con foro passacavo/End cap with cable hole	-	-	PVC	Grigio/Grey	-
ELS-500 EC	Tappo di chiusura senza foro passacavo/End cap without cable hole	-	-	PVC	Grigio/Grey	-