

OUTDOOR FIXED VIDEOLED

FO O1000F

PITCH 3.91/4.81/6.25/7.81/10.416 MM

CARATTERISTICHE

Display LED per esterni di alta qualità

Display a LED di dimensioni standard con cabinet 1000 * 1000 mm, adatto per modulo LED da 500 * 250 mm LED SMD 3 in 1

Display a LED fisso per esterni Ip65 con effetto visivo da 16K, 8K, 4K, FHD. Design del pannello dell'armadio in alluminio ad alta protezione con doppio servizio di manutenzione frontale e posteriore.

Design ultraleggero, peso solo 21,5 kg. e telaio in alluminio ad alta precisione, questo display consente la giunzione perfetta di immagini e video. Questa combinazione offre l'esperienza visiva perfetta da qualsiasi angolazione.

Il cabinet ha una tecnologia di protezione per garantire che il display LED possa funzionare in qualsiasi ambiente, anche in quelli più difficili.



16K



OUTDOOR FIXED VIDEOLED

FO O1000F

PITCH 3.91/4.81/6.25/7.81/10.416 MM

PARAMETRI TECNICI

Model FO O1000F	P3.91	P4.81	P6.25	P7.81	P10.416
Pixel pitch	3.91	4.81	6.25	7.81	10.416
SMD type	SMD1921	SMD1921	SMD2727	SMD2727	SMD2727
Panel resolution(dots/sqm)	65536	43264	25600	16384	9216
Module resolution	128X64	104X52	80X40	64X32	48X24
Material of Panel	Profiled aluminum				
Module dimension	500X250				
Panel size(mm)	1000x1000x83				
Protective Grade	IP65				
Flatness(mm)	≤0.1				
Maintenance mode	Front & Rear				
Weight of panel (kg/m ²)	21.5				
Brightness(nits)	≥5500				
Color temperature(K)	8000-10000 optional				
Viewing angle(V/H)	160°/ 160°				
Contrast ratio	4000:1				
Drive mode	CC1/16 scale	CC 1/13 scale	CC 1/8 scale	CC 1/4 scale	CC1/2 scale
Refresh rate (Hz)	≥1920				
Max power consumption(W/m ²)	600-800				
Avg. power consumption(W/m ²)	250				

